


Zickzacksichter



Zickzacksichter

Anwendungen

Trennen verschiedener Stoffe welche in einem Gemenge vorliegen
Trennen von Produkten nach Dichte, Kornform, Korngröße und Oberflächenbeschaffenheit

Eigenschaften

Mehrfach-Querstrom-Sichtverfahren
Sichtgut bewegt sich durch die Schwerkraft jeweils auf der liegenden Wand nach unten
An jedem Knick des Sichterkanals durchquert das Sichtgut den aufwärts gerichteten Sichtluftstrom
Abtrennen der Leichtgutfraktion durch Querstromsichtung
Gute Trennung durch mehrfach aufeinanderfolgende Sichtstufen
Durchluft oder Umluftbetrieb möglich
Saugluftbetrieb bei stark staubhaltigen oder feuchten Produkten
Robuste Bauweise, hohe Verfügbarkeit

Leistung

Durchsatzleistung 100 kg/h bis 24 t/h
Sichtluftmenge 300 m³/h bis 24000 m³/h
Antriebsleistung 4,0 bis 55 kW



MHG Maschinenfabrik Hombach GmbH

Wolfstochstraße 51 / D-66482 Zweibrücken

Tel: +496332 913850 / Fax: +496332 913870



MHG Maschinenfabrik Hombak GmbH

Wolfstochstraße 51 / D-66482 Zweibrücken

Tel: +496332 913850 / Fax: +496332 913870